

Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / **Electronic Temperature Control, with energy saving mode**
- Compresor de última generación / **Last generation compressor**
- Condensador de bajo mantenimiento / **Low maintenance condenser**
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / **High intensity LED lighting system**
- Puerta doble de alta eficiencia / **High efficiency double pane glass door**
- Sistema de parrillas anti-corrosión / **Antirust shelf system**
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / **Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent**
- Gas refrigerante ecológico / **Eco-friendly refrigerant gas**
- Diseño plano / **Flat design**

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / **High efficiency motors**
- Compresor de velocidad variable / **Variable Speed Compressor**
- Piso de acero inoxidable / **Stainless steel floor**
- Regulador de voltaje / **Voltage regulator**
- Autoretorno en puerta / **Self closing doors system**
- Parrillas deslizables / **Adjustable shelves**
- Calcomanías publicitarias en los costados / **Advertising decals**
- Puerta con vidrio templado LOW-E / **Door with LOW-E tempered glass**
- Diseño curvo / **Curved design**
- Puerta con termoformado impreso / **Thermoformed printed door**
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / **Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz**



Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions						
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height				
109.2cm / 43"	80.3cm / 31 5/8"	204 cm / 80 1/4"		99.5 cm / 39 1/8"	68.2cm / 26 7/8"	154.1 cm / 60 5/8"				
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity							
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml /Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves				
115 v	60 Hz	37	1051	1196	583	8				
Peso / Weight	Rango de temperatura / Temperature range			Embarque Nacional / National Load capacity			Embarque Exportación / Export Load capacity			
174 kg / 383 Lb	2°C a 6°C			Contenedor / Container	48'	53'	20'	40'	48'	53'
	36°F to 43°F			Unidades / Units	32	35	10	24	32	34