



### Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double pane glass door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelf system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
- Diseño plano / Flat design

### Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable Speed Compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcomanías publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado LOW-E / Door with LOW-E tempered glass
- Diseño curvo / Curved design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

| Dimensiones exteriores / External dimensions |  |                         |               | Dimensiones interiores / Internal dimensions |                             |   |     |     |     |     |
|--|--|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Frente/Width                                 | Fondo/Depth                              | Altura/Height           |               | Frente/Width                                 | Fondo/Depth                 | Altura/Height                               |     |     |     |     |
| 134 cm / 52 3/4"                             | 76.4 cm / 30 1/8"                        | 204 cm / 80 1/4"        |               | 124.3 cm / 49"                               | 63.8 cm / 25 1/8"           | 154 cm / 60 5/8"                            |     |     |     |     |
| Energía Eléctrica / Power Supply             |  | Capacidad / Capacity    |               |  |                             |   |     |     |     |     |
| Voltaje/Voltage                              | Frecuencia/Frequency                     | Pies cúbicos/Cubic Feet | Litros/Liters | Latas 355ml / Cans 12oz                      | Botella 600ml / Bottle 20oz | Parrillas/Shelves                           |     |     |     |     |
| 115 v  | 60 Hz                                    | 43.25                   | 1243          | 1476   | 736                         | 8   |     |     |     |     |
| Peso / Weight                                | Rango de temperatura / Temperature range |                         |               | Embarque Nacional / National Load capacity   |                             | Embarque Exportación / Export Load capacity |     |     |     |     |
| 217 kg / 478Lb                               | 2°C a 6°C                                |                         |               | Contenedor / Container                       | 48'                         | 53'   | 20' | 40' | 48' | 53' |
|  | 36°F to 43°F                             |                         |               | Unidades / Units                             | 27                          | 29  | 8   | 21  | 26  | 29  |